

Barriera vapore BBX

- Da posizionare sul lato interno dell'isolamento, impedisce all'aria umida proveniente dagli ambienti di migrare verso l'esterno evitando così la formazione di condense interstiziali
- Garantisce una perfetta tenuta all'aria con spessori di copertura fino a 53 cm
- È indispensabile negli edifici ad alta efficienza energetica e soggetti a Blower Door Test

Punti chiave

È presagomata sulla base delle dimensioni della finestra per tetti VELUX.

Può essere usata anche con imbotti di finitura realizzate in opera.

È fornita con nastri di sigillatura e angoli termosaldati.

È fissata alla finestra con doppia guarnizione preinstallata.

Vantaggi per l'utilizzatore

Riduzione dei tempi di posa.

Minore utilizzo di materiali in opera.

Caratteristiche BBX

Materiale	Polietilene (PE-LD) 150 µm
Colore	Bianco con loghi VELUX
Reazione al fuoco	Classe B2 (DIN 4102), Classe E (EN 13501)
Trasmissione del vapore acqueo	0,6g/(m ² *24h) EN 1931
Nastro per barriera vapore	altezza 60 mm
Spessore tetto	Max. 530 mm
Pendenza del tetto	15°-90°



Installazione più facile

La barriera vapore è presagomata in base alla misura della finestra per tetti VELUX. Viene tagliata a misura dello spessore del tetto.



Fissaggio

La barriera vapore viene fissata all'isolamento grazie al nastro corazzato fornito nell'imballo.